

**ANEXO II**  
al  
**REGLAMENTO TECNICO**  
**ARENEROS RALLY FUERZA LIBRE**

**1.000.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD**

**Donde dice:**

**1.024.- MATAFUEGOS:** Uno (1) de accionamiento exterior e interior de dos (2) Kg. mínimo y otro manual al alcance de los tripulantes de un (1) Kg.

**Debe decir:**

**1.024.- MATAFUEGOS:**

**A) Sistema automático:**

1. Es obligatorio un sistema automático con un botellón de una capacidad mínima de **4 (cuatro) Kg** de carga útil, con agente extintor **AFFF**.
2. Es obligatorio la implantación de cañerías dirigidas al piloto y navegante (no en forma directa), hacia el carburador y otra al tanque de combustible (boca de carga y tubo de succión)
3. El accionamiento interior deberá estar al alcance del piloto y navegante atados, y otro exterior que estará ubicado (en el torpedo) en la parte baja del parabrisas. Debe ser señalizado con un círculo blanco de 100 (cien) mm de diámetro y una letra "E" de color rojo.
4. El diámetro interior del caño mínimo debe tener 8 mm.
5. El extintor deberá estar colocado a 45º con respecto al piso.
6. La sujeción de los matafuegos debe ser metálica.
7. Los equipos de extinción deben resistir al fuego y estar protegidos contra los choques.
8. Los sistemas de extinción deben poseer la etiqueta con la fecha de carga y vencimiento de la misma.

**B) Sistema manual:**

1. Es obligatorio un botellón de **2 (dos) Kg.** de carga útil, con agente extintor **AFFF**, y un botellón de **1 (un) Kg.** de carga útil, con **polvo**.
2. Los extintores manuales deberán estar al alcance del piloto y navegante atados.
3. Deberán estar sujetos con una brida metálica de rápida apertura, la cual debe soportar una fuerza de 25 (veinticinco) g, en cualquier dirección.

Córdoba, julio de 2023